

TRAFIKVÆRN - MINI-GUARD®

Trafikværn type Mini-Guard® er en mobil konstruktion, der består af varmgalvaniserede enkeltdele.

Standardelementet har en længde på 1.500 mm, en bredde på 500 mm og en højde på 420 mm. Som låseforbindelse indsættes et 1.500 mm langt forbindelsesrør på toppen af Mini-Guard® Standardelement, og det bringer det totale system op på en højde på 505 mm.

Standardelementet (1.500 mm) vejer 60 kg og har en indbygget afvandings- udsparing på 70x70 mm. Den specielle konstruktion for Mini-Guard® Standardelement gør, at det beregningsmæssige tværsnit af arbejdsbredden (W) kun er 200 mm.

System

Mini-Guard® Standardelementer har et stærkt han/hun part- forbindelsessystem og:

- oven på standardelementernes vandrette rør placeres et forbindelsesrør med lodrette låsetappe, der fastgøres i standardelementets han/hun part-forbindelsessystemet
- monteres generelt uden forankring – dog skal start/slut elementerne forankres
- denne forankring opnås ved at montere et rør/jordspyd i underlaget igennem det forborede hul i start/slutelementet
- Mini-Guard® kan på en enkel og sikker måde sammenføjes med andre autoværnsystemer såsom stålautoværn, Vario-Guard® eller Concrete Barriers igennem specialfremstillede overgangsstykker
- der er forskellige specielle elementer til rådighed, f.eks. abningselement/reparationselement.

Transport

Mini-Guard® har en lav vægt og en gunstig form, som gør lagring, transport og håndtering meget nem. Der kan være op til 324 meter på en lastbil.

Montage

Den maksimale sikkerhed opnås ved et minimum af specielle hindringer for trafikafviklingen i montageperioden. Hvad er så specielt ved Mini-Guard® sammenlignet med andre trafikværn?

- det er yderst hurtigt og let at samle på grund af han/hun part-forbindelsessystem
- det er nemt at håndtere og transportere
- et montagehold kan montere ca. 2.000 m. pr. dag.
- ved flytning over længere afstand er det muligt at flytte trafikværnet i sammenføjede længder af 13,5 meter

Vedligeholdelse

Normale uheld – ved typisk påkørsel – beskadiger kun systemet i mindre omfang, og kræver et minimum af reparationstid herunder teknisk udstyr. Normalt er kun en let justering af de påkørte elementer nødvendig. Beskadigede reflekser kan let udskiftes.

Flytning af Mini-Guard®

Ved udførelse af større projekter skal Mini-Guard® ofte flyttes. Vi tilbyder et fleksibelt og veluddannet team til at varetage dette, og vi kan flytte op til 2.000 meter pr. dag og siderykke 5.000 meter.

Demontering

Demontering kræver meget lidt tid takket være (plug-in) han/hun part-forbindelsessystem. Der er ingen bolte, der skal fjernes og trafikværnet kan demonteres og bortkøres i længder op til 13,5 meter. Vores erfarne og velkvalificerede medarbejdere udarbejder en specifik løsning – baseret på dit individuelle projekt – og i overensstemmelse med EN 1317-1 og 2.



DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S
Pilebækvej 5
DK-4632 Bjæverskov

P: +45 8682 2900
info@davnordic.dk
www.davnordic.dk