

SYSTEM SPENGLER - TYPE 115

Spengler type 115 betonautoværn har et højt sikkerhedsniveau. Sikkerhedsklassen er H1 og arbejdsbredden fra W2 i henhold til EN 1317-2. Værnet er L 350 x B 68 x H 115 cm

Anvendelse

Spengler type 115 anvendes til:

- at adskille og sikre den kørende trafik
- optimal beskyttelse af arbejdsområder på trafikerede strækninger
- at sikre trafikanter mod påkørsel af faste genstande placeret tæt på kørebanen
- trafikværn på farlige strækninger

Fleksibel løsning

- ved planlægning og projektering af trafikautoværn
- ved levering og indbygning
- ved sammenbygning med andre typer sikkerhedsværn
- ved niveauforskelle mellem kørebaner
- ved passage af andre vejtekniske anlæg
- ved reparationer og udskiftninger

Sikkerhed

- højt stødniveau
- reducerede skader ved påkørsler
- beskyttelse af andre vejtekniske anlæg
- for trafikanter.

Argumenter

- fleksible og flytbare elementer i armeret beton
- lav elementhøjde med robust overflade og lang levetid
- reparationsvenligt og nemt at vedligeholde
- høj leverandørservice
- økonomisk ved indkøb og reparationer

